



Vatrostalni materijali za kućanstvo

www.orvis.ba

ORBET • VATROFIX • VATROMAL • ORVISIL • ORVICIT



ORBET4

vatrostalni beton

Vatrostalni beton ORBET 4 je mješavina visokoaluminatnih vatrostalnih sirovina i vatrostalnog cementa i veoma je pogodan za izradu i održavanje vatrostalne obloge toplotnih agregata kao što su industrijske peći ili peći za kućanstvo, jer za kratko vrijeme postižu visoke čvrstoće.

Sastav: Vatrostalni cement, šamot i aditivi.

Svojstva: Visoka vatrostalnost, visoka čvrstoća i brzo vezivanje.

PAKOVANJE:

25 kg

5 kg

VATROFIX

vatrostalna masa za popravku

Vatrostalna masa Vatrofix se upotrebljava zajedno sa običnom vodom za izradu šamotnog maltera koji je namijenjen za popravak ložišta peći. Odlikuje se visokom termootpornosti i brzim vezivanjem. Koristi se za sanaciju vatrostalne obloge u pećima za grijanje u domaćinstvima, kaminima, kotlovskim i raznim drugim ložištim.

Sastav: Sitni vatrostalni agregat, vatrostalna glina, cement i aditivi.

Svojstva: Visoka vatrostalnost, čvrstoća i brzo vezivanje.

PAKOVANJE:

2 kg





VATROMAL

vatrostalni malter

Vatrostalni malter se upotrebljava zajedno sa običnom vodom za popravak ložišta peći, zidanje kamina i dimovodnih cijevi. Odlikuje se visokom termootpornosti, brzim vezivanjem, dobrom obradivošću i jednostavnom ugradnjom.

Sastav: Sitni vatrostalni agregat, vatrostalna glina, vatrostalni cement i aditivi.

Svojstva: Visoka vatrostalnost, čvrstoća i brzo vezivanje.

PAKOVANJE:

20 kg 5 kg

ORBETVB

vatrostalno brašno

Vatrostalno brašno se upotrebljava zajedno sa vodenim staklom za izradu šamotnog maltera koji je namijenjen za popravak ložišta peći, zidanje kamina i dimovodnih cijevi. Odlikuje se visokom termootpornosti i brzim vezivanjem.

Sastav: Sitni vatrostalni agregat, vatrostalna glina i aditivi.

Svojstva: Visoka vatrostalnost, visoka čvrstoća i brzo vezivanje.

PAKOVANJE:

2 kg





ORVICIT

vatrostalni git

Vatrostalni git se koristi za popravke svih vrsta vatrostalnih ozida, kotlovskih ložišta, pri zidanju i popravci dimnjaka, kamina i peći u domaćinstvu kao i za montažu livenih kamina.

Sastav: Gotov git na bazi vatrostalnog punila, hemijskog veziva i aditiva.

PAKOVANJE:

1 kg

ORVISIL

vodeno staklo

Natrijevo vodeno staklo je otopina natrijeva silikata u vodi, bezbojna gusta tekućina bez boje i mirisa. Koristi se za lijepljenje šamota i vatrostalnog brašna u pećima koje su izložene visokoj temperaturi.

PAKOVANJE:

0,5 l

1 l

5 l





VATROSTALNI SET 3+1

vatrostalno brašno + vodeno staklo

Vatrostalni set je kombinacija vatrostalnog brašna i vodenog stakla koje se koristi za popravku ložišta peći, spajanje vatrostalnih cijevi kod etažnih dimnjaka i sl.

Sadržaj: Vatrostalno brašno 3 kg i vodeno staklo 1 l.

Vatrostalne ploče, pločice i obloge

Vatrostalne ploče, pločice i obloge su izrađene od vatrostalnog betona na bazi šamota i vatrostalnih veziva. Namjenjene su za zaštitu ložišta u kućnim pećima, kaminima i ostalim toplotehničkim agregatima.

Vatrostalni beton od kojeg se prave ploče i obloge je atestiran na 1200°C.

U ponudi imamo:

1. Vatrostalne pločice

Dimenzije: 250x124x20 cm | 250x124x30 cm | 250x124x64 cm

2. Vatrostalne ploče za pekare

3. Vatrostalne obloge za ALFA i MBS peći

4. Vatrostalne ploče po dimenzijama kupca

Vatrostalne ploče, opeke i pločice se rade od vatrostalnog betona koji je atestiran na Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" u Zenici.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° 00000



AAA

Najviša bonitetna ocjena, besprijekorna
solventnost i poslovalna efikasnost

DESIGNED BY
ddc solutions